

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Dispozitivul de legat documente cu patru găuri denumit în continuare D.L.D.4G, conform invenției își găsește utilizare în domeniul gestionării documentelor de arhivă. Acesta cuprinde toate mecanismele și accesoriile necesare desfășurării întregului proces de legare a documentelor scrise, având o strângere foarte sigură (în patru găuri). Este prevăzut cu elemente tehnice esențiale, noi și inventive care au în componență elemente cu ghidaje pentru sfoara de legat pe care se înserează filele perforate și o placă de presare a documentelor.

CUM FUNCTIONEAZA

- se deblochează mecanismul de coasere prin desfacerea ușoară a celor două șuruburi aflate la extremitatea acestuia, se ridică în poziția dorită și se blochează ușor șuruburile;
- se scoate firul de sfoară în exterior prin canalul de ghidare al mecanismului de coasere;
- sfoara se întinde până la primul ac din partea de sus a dispozitivului și se lasă câte o lungime apreciabilă (10-15cm) la ambele capete, pentru coaserea și realizarea nodului;
- se introduce sfoara în canalul primului ac concomitent cu tubul de plastic realizând fixarea sforii la baza suprafeței de lucru, se trece sfoara prin canalul dintre ace repetându-se operațiunea și la celelalte ace. (o atenție deosebită trebuie acordată calității sforii pentru ca aceasta să nu prezinte noduri, să nu fie nici subțire nici prea groasă);

După eliminarea acelor, agrafelor, clemelor metalice, a foilor nescrise, dubletelor, în constituirea dosarului de regula se folosește „ordinea cronologică”, aceasta însemnând ca documentele cele mai vechi trebuie să se afle deasupra și cele mai noi dedesubt, conform Instrucțiunii privind activitatea arhivistică, apoi se trece la perforarea materialelor astfel:

- se perforează coperta inscriptionată și se asează cu fața în jos în mecanismul de coasere;
- se taie fisia de carton pentru cotor (7 cm), se perforează la ambele margini, se pliază pe marginea dispozitivului și se asează în mecanismul de coasere;
- foile se ordonează și se grupează în fascicule de 5-20 de pagini, în funcție de capacitatea perforatorului se introduc în perforator până în dreptul opritorului și se perforează cu fața în sus, introducându-se în mecanismul de coasere cu fața în jos. (grosimea dosarului nu trebuie să depășească linia cartonului pliat)
- se decupează cartonul în dreptul găurilor, se pliază și se introduce în mecanismul de coasere;
- se perforează coperta neinscriptionată și se asează în mecanismul de coasere;
- se deblochează mecanismul de presare prin desfacerea ușoară a șurubului, se ridică, se rotește placa, se așează pe marginea dosarului, se apasă nu prea tare cu mâna stânga, iar cu mâna dreaptă se acționează șurubul prin strângerea ușoară a acestuia până se blochează;
- se deblochează șuruburile mecanismului de coasere și se trage în jos;
- fiecare capăt de sfoară se trage în exteriorul dosarului și se trece prin ochiul cel mai apropiat;
- capetele de sfoară se întind până ce ochiurile respective pătrund în interiorul orificiilor, până la jumătatea dosarului după care se realizează nodul;
- se deblochează placa de presare prin desfacerea ușoară a șurubului, se ridică, se rotește, se așează în poziția inițială astfel dosarul este gata legat pentru continuarea celorlalte operațiuni de sigilare, numerotare, certificare;

Avantaje:

- asigură legarea materialelor în forma A3, A4, A5 fără probleme;
- perforarea și legarea materialelor se face la o distanță de 8 mm de la margine permițând citirea tuturor rezoluțiilor, fotocopierea acestora;
- coaserea în patru găuri asigură o strângere foarte sigură a materialelor;
- timpul de lucru 10-15 minute / dosar
- datorită locașului de colecționare a deșeurilor asigură curățenia la locul de muncă;
- siguranța în funcționare, neexistând pericole de accidentare;

Dispozitivul este dotat cu un ghem de sfoară, un foarfec, un decapator, un set de coperti și o Țipla cu 8 tuburi din plastic.